

# ABUS Smart Security World WLAN Video-Türsprechanlage

Art.-Nr. PPIC35520

Seite 1 von 3



Die Haustür im Blick, gegensprechen und Tür öffnen via App

Die ABUS Smart Security World Video-Türsprechanlage dient zum Gegensprechen und Schalten eines elektronischen Türöffners via App.

Mit Full HD 1080p Auflösung und Infrarot-Nachtsicht (Reichweite abhängig vom Einsatzort) sorgt die integrierte Video-Kamera immer für brillante Bildqualität und vollen Überblick. Der Weißlicht-LED-Ring verbessert die Sicht bei Nacht und dient zugleich als Statusanzeige. Die integrierte 2-Way-Talk-back-Funktion ermöglicht ein Gegensprechen per App. Die Video-Türsprechanlage ist für den Außenbereich geeignet und verfügt über die Schutzklasse IP54. Bereits bestehende Kabel Ihrer Klingel oder Ihres Türöffners können benutzt werden, und es ist keine aufwendige Neuverdrahtung nötig.

Ereignisse jederzeit nachvollziehen per kostenfreier App

Bedienung der und Zugriff auf diese App-Türsprechstation erfolgen ausschließlich über die kostenfreie App2Cam Plus (iOS/Android) - ganz ohne PC, Web-Browser oder zusätzliche Software. Das Netzwerk wird durch die komprimierte Datenübermittlung kaum belastet. Sie werden per Klingelton, Push-Benachrichtigung oder E-Mail über Aktivitäten oder Besuch vor Ihrer Türe benachrichtigt und können über Ihre App Personen sehen und mit ihnen kommunizieren. Über die App haben Sie außerdem jederzeit Zugriff auf das Bildmaterial.

Die ABUS Smart Security World WLAN Video-Türsprechanlage ist Teil der Smart Security World und bei Bedarf voll in die Smartvest Funk-Alarmanlage integrierbar.

## Technologien

- Video-Türsprechanlage mit verschiedenen Anschlussmöglichkeiten (z.B. Verdrahtung an bestehende Hausklingel)
- Full HD 1080p Auflösung und Infrarot-Nachtsichtfunktion für brillante Bildqualität
- Nutzung bestehender Kabel (Klingel, Türöffner)
- Manuell justierbares Objektiv zur optimalen Ausrichtung auf den Besucher

# ABUS Smart Security World WLAN Video-Türsprechanlage

Art.-Nr. PPIC35520

Seite 2 von 3

- Robustes, wettergeschütztes Kameragehäuse (IP54)
- Integriertes Mikrofon und Lautsprecher zum Gegensprechen per App
- Geführte Schritt-für-Schritt-Installation per App (iOS, Android)
- Direkte Benachrichtigung über E-Mail und Push-Service sowie automatische Aufzeichnung bei eingerichteter Bewegungserkennung
- Aufzeichnung auf SD-Karte mit bis zu 128 GB (Zubehör)
- Geringe Belastung des Netzwerks dank starker Datenkompression (H.264 High Profile Kompression)

## Technische Daten - ABUS Smart Security World WLAN Video-Türsprechanlage

Abmessungen	(B x L x H) 81,5 x 45,6 x 142 mm
Alarmierung	Push-Benachrichtigung / E-Mail
Audio Bitrate	16 Kbit/s
Auflösungsmodi	Full HD (1080p) / HD (720p) / VGA (480p)
Aufnahmemodi	Manuell / Bewegungserkennung
Basis Ereignis	Software + Bewegungsmaske
Bildaufnehmer	1/2,9" CMOS
Brennweite	4 mm
Bruttogewicht	0,68 kg
Dynamikbereich (WDR)	90 dB
Farbe	weiß
Frequenzbereich	2,400 –2,485 GHz
Funkreichweite	(Je nach Installation) 20 - 50 m
Funktionen	Gegensprechen (2-way Audio), Nachtsicht, Zoom
Gehäusematerial	Kunststoff
Gleichzeitiger Netzwerkzugriff	3
Horizontaler Blickwinkel	100 °
IR-LEDs	Ja
IR-Reichweite (bis zu)	1,5 m
IR-Schwenkfilter	Ja
Kanalbreite	20 MHz
Kompatibel zu	Smartvest / SmartFriendsBox
Kompatibel zu Secvest	Nein
Kompatibel zu Smartvest	Ja
Kompatibel zu wAppLoxx	Nein
Kompatibilität	Smartvest Funk-System
Lautsprecher	Ja
Leistungsaufnahme	5 W
Max. Auflösung @ Bildrate	Full HD (1080p) @ 20fps
Max. Betriebstemperatur	40 °C

# ABUS Smart Security World WLAN Video-Türsprechanlage

Art.-Nr. PPIC35520

Seite 3 von 3

## Technische Daten - ABUS Smart Security World WLAN Video-Türsprechanlage

Max. Luftfeuchtigkeit	90 %
Mikrofon	Ja
Min. Betriebstemperatur	-10 °C
Min. Luftfeuchtigkeit	20
Mindestbeleuchtung (Farbe)	1 lx
Mindestbeleuchtung (IR)	0 lx
Mit App steuerbar	Ja
Nettogewicht	0,28 kg
Netzwerk-Protokolle	TCP/IP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, ARP
Netzwerkanschluss	Netzwerk-Terminalblock (10/100 Mbit/s)
Netzwerkanschluss WLAN	IEEE 802.11 b/g/n
Optische Wellenlänge	850 nm
PSTI Konformität erforderlich	Ja
PSTI Konformität gegeben	Nein
Relaisausgang	Externe Türklingel (NO), Türöffner (NO)
Schutzart IP	54
Schwenk-/Neigebereich	Manuell verstellbar: Vertikal +/- 7.5%, Horizontal +/- 2,5%
Sendeleistung	11b: 17 +/- 1,5dBm / 11g: 14 +/- 1,5dBm / 11n: 12,5 +/- 1,5dBm
Sensibilität	-90 dBm
Software	App: ABUS App2Cam Plus (Android/iOS)
Spannungsversorgung AC	24-36 V
Spannungsversorgung DC	12-48 V
Speichermedium	Micro-SD (128GB)
Standort	Außenbereich
Stromversorgung	Netzteil
Tag-/Nachtumschaltung	Auto
Technologie	Netzwerk
Verschlüsselung	AES 128bit, WPA/WPA2-PSK
Videokomprimierung	H.264
Vor-/Nachalarmspeicher	2 Sek
Weißabgleich	AWB
Weißlicht LEDs	12 St.