

# 4x Analog HD Signalverteiler

Art.-Nr. TVAC25240

Seite 1 von 1



Mit dem 4x Analog HD Signalverteiler übertragen Sie das Videoeingangssignal verlustfrei auf vier Monitore. Verbinden Sie Ihre Kamera mit dem Videoeingang des Signalverteilers und schließen Sie die Monitore an den Videoausgängen des Signalverteilers an. Vier BNC-Videoausgänge stehen Ihnen zur Verfügung.

## Technologien

- Unterstützt hohe Auflösungen bis zu 8MPx (4K) ohne Verluste
- Übertragung eines Videosignals an bis zu vier Monitore oder Rekorder
- Geeignet für HD-TVI, AHD, HDCVI, 960H, NTSC, PAL
- Kanal 4 unterstützt HD video + Steuersignal (UTC - Up The Coax)

## Technische Daten - 4x Analog HD Signalverteiler

Abmessungen	(B x H x T) 138 x 30 x 86 mm
Breite	138 mm
Höhe	30 mm
Länge	86 mm
Max. Betriebstemperatur	55 °C
Max. Luftfeuchtigkeit	95 %
Min. Betriebstemperatur	0 °C
Nettogewicht	0,14 kg
PSTI Konformität erforderlich	Nein
Spannungsversorgung DC	12 V
Sprache Anleitung	DE, GB
Sprache Verpackung	DE, GB, FR, NL, DK, IT
Stromaufnahme	110 mA
Videoausgang	4 BNC
Videoausgangspegel	1 Vpp
Videoeingang	1 BNC
Videoeingangsimpedanz	75 Ω
Videoeingangspegel	1 Vpp dB
Videosystem	HD-TVI, HD-CVI, AHD, 960H, NTSC, PAL