

Analog HD Mini Dome 5 MPx (2.8 mm)

Art.-Nr. HDCC35500

Seite 1 von 3



ABUS Analog HD: So klare Bilder gab es analog noch nie

Die Analog HD Mini Dome 5 MPx für die Überwachung weitläufiger Areale im Innen- und Außenbereich verfügt über einen hochwertigen Bildaufnehmer. Und bietet so ein gestochen scharfes und flüssiges Bild zur besseren Detail-Erkennung. Der Analog HD Mini Dome 5 MPx mit True WDR Eine leistungsstarke True WDR Funktion sorgt in kontrastreichen Licht-Situationen für gleichmäßige Vorder- und Hintergrundscenarien.

24/7 Überwachung drinnen und draußen

Die automatische Tag- /Nachtumschaltung der verbesserten IR-LED-Technik sorgt für eine bessere Bildausleuchtung bei wechselnden Lichtverhältnisse. Die IP67 Schutzklasse macht den Analog HD Mini Dome robust gegen Wind & Wetter.

Analog HD Technologie: Ideal zur preiswerten Nachrüstung

Die Nutzung der bereits im Objekt verbauten Infrastruktur bietet flexible Möglichkeiten für eine Nachrüstung. Einfach Kameras und Rekorder tauschen und mehr Performance für bestehende Videoüberwachungssysteme erhalten. Koaxialkabel oder 2-Draht können einfach weiterhin genutzt werden.

Die effektive IR Reichweite ist abhängig vom Einsatzort. Licht absorbierende Oberflächen oder keine IR Licht reflektierende Objekte im Blickfeld reduzieren die IR Reichweite bzw. bedingen ein zu dunkles Videobild. Ferner können reflektierende Objekte in direkter Kameranähe (Dachrinne, Wand) störende Reflektionen des IR Lichtes im Bild zur Folge haben.

Technologien

- 5 MPx Auflösung: 2592 x 1944 @ 20 fps
- True WDR gleicht Hell/Dunkel-Kontraste wirksam aus
- Fixes Objektiv 2.8 mm

Analog HD Mini Dome 5 MPx (2.8 mm)

Art.-Nr. HDCC35500

Seite 2 von 3

- Leistungsstarke IR-LED-Technik für verbesserte Ausleuchtung bis zu 20 m bei Nacht
- Wettergeschützt (IP67) für den Außeneinsatz
- 4-in-1-Videoausgang (umschaltbar TVI / AHD / CVI / CVBS)
- Perfekt zur Nachrüstung: Übertragung über herkömmliche und bestehende CCTV Infrastruktur, wie Koaxialkabel oder 2-Draht
- Leitungslängen bis zu 500 m verlustfrei möglich
- Vielfältiges Haltersortiment für die unkomplizierte, kostengünstige Installation

Technische Daten - Analog HD Mini Dome 5 MPx (2.8 mm)

Abmessungen	(LxBxH) 90x83x80 mm
Anschlüsse	1 x BNC (HD-TVI), 1 x DC (5.5/2.1 mm)
Anwendungszweck	Allgemeine Überwachung
Auflösung	5 MP
Auflösungsmodi	2592 x 1944
Bauform	Dome
Bildaufnehmer	1/2.7" Progressive Scan CMOS
Bilddoptimierung	WDR, BLC, ATW, DNR
Blende bei Mindestbeleuchtung (Farbe)	F1.2
Breite	83 mm
Brennweite	2.8 mm
Dynamikbereich (WDR)	120 dB
Electronic-Shutter	1/50 – 1/500000 s
Farbe	weiß
Funktionen	Bewegungserkennung, Tripwire Detection und Intrusion Detection via DVR
Gegenlichtkompensation	True WDR
Gehäusematerial	Metall
Horizontaler Blickwinkel	98.0 °
Höhe	80 mm
IR-LEDs	Ja
IR-Reichweite (bis zu)	20 m
Kameraausgänge	1 x BNC
Kameratyp	Mini Dome
Kompatibel zu Secvest	Nein
Kompatibel zu wAppLoxx	Nein
Leistungsaufnahme	5,8 W
Länge	90 mm
Max. Auflösung @ Bildrate	2592x1944 @ 20 Bilder/s
Max. Betriebstemperatur	60 °C

Analog HD Mini Dome 5 MPx (2.8 mm)

Art.-Nr. HDCC35500

Seite 3 von 3

Technische Daten - Analog HD Mini Dome 5 MPx (2.8 mm)

Max. Luftfeuchtigkeit	90 %
Mikrofon	Nein
Min. Betriebstemperatur	-40 °C
Mindestbeleuchtung (Farbe)	0,03 lx
Mindestbeleuchtung (IR)	0 lx
Montageart	Wand/Decke
Nettogewicht	0,3 kg
Objektiv	Fix
Objektivfassung	M12
PSTI Konformität erforderlich	Nein
Privatzonen	4
Protokolle	Koax
Rauschunterdrückung	DNR
Schutzart IP	67
Spannungsversorgung DC	12 V +/-15 % V
Stromaufnahme	480 mA
Tag-/Nachtumschaltung	Elektromechanischer IR-Sperrfilter (ICR)
Technologie	Analog HD
Verstärkerregelung	AGC, 3 Stufen
Vertikaler Blickwinkel	50 °
Videokanäle HD-TVI	1
Videosystem	HD-TVI, CVI, AHD, FBAS
Weißabgleich	ATW, manuell