

Smartvest Funk-Bewegungsmelder (tierimmun)

Art.-Nr. FUBW35010A

Seite 1 von 2



Der Smartvest Funk-Bewegungsmelder PET ermöglicht die Überwachung von Räumen und kann dank Batteriebetrieb komfortabel ohne Bohren und Verdrahten montiert werden. Er detektiert zuverlässig Personen per Infrarot innerhalb einer Reichweite von bis zu 12 Metern. Die integrierte PET-Funktion blendet Haustiere bis ca. 30 kg aus der Überwachung aus, um Falschalarme weitestgehend zu vermeiden. Bei niedrigem Batteriestand, gibt der Smartvest Funk-Bewegungsmelder automatische Rückmeldung an die Zentrale. Die kostenlose Smartvest App leitet den Vorgang zum Austausch der Batterien dann Schritt für Schritt an. In Kombination mit der Smartvest Funk-Steckdose können neben der Überwachung auch Smart-Functions initiiert werden (z.B.: Bewegung erkannt, Steckdose an).

Technologien

- Erweiterung der Smartvest zur Überwachung von Räumen
- Unempfindlich gegenüber Tieren bis ca. 30 kg
- Schnelle, kabellose Montage ohne Verdrahten und Bohren, dank Batteriebetrieb
- Detektiert Personen per Infrarot – horizontaler Erfassungsbereich 110°, Reichweite max. 10 m
- Optische Rückmeldung bei Inbetriebnahme und Funktion durch roter LED
- Automatische Supervision: mehrmalige, tägliche Funktionstests und Rückmeldung an die Smartvest Zentrale
- Rückmeldung an die Smartvest Zentrale bei niedriger Batterie
- Batterielebensdauer bis zu 2 Jahre
- Sabotageschutz durch Deckelkontakt

Technische Daten - Smartvest Funk-Bewegungsmelder (tierimmun)

| | |
|----------------------------|------------------------------|
| Abmessungen | (B x L x H) 61 x 52 x 110 mm |
| Anzeige | LED |
| Batterie - Batteriebetrieb | Ja |
| Batterie - Menge | 3 |
| Batterie - Typ | AA (1,5V) |

Smartvest Funk-Bewegungsmelder (tierimmun)

Art.-Nr. FUBW35010A

Seite 2 von 2

Technische Daten - Smartvest Funk-Bewegungsmelder (tierimmun)

| | |
|-------------------------------------|---|
| Batterie - max. Batterielebensdauer | 2 Jahr(e) |
| Bruttogewicht | 0,252 kg |
| Detektionsverfahren | Wärmerkennung |
| Einsatzbereiche | Innen |
| Farbe | weiß |
| Funk-Modulation | FSK |
| Funkfrequenz | 868 MHz |
| Funkreichweite | (Je nach Installation) 30 - 100 m |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| How to Video | https://www.youtube.com/watch?v=NxCaXkzY208 , https://www.youtube.com/watch?v=h48jJAyzLto , https://www.youtube.com/watch?v=eKcY9npSBYE |
| Kompatibel zu Secvest | Nein |
| Kompatibel zu Smartvest | Ja |
| Kompatibel zu wAppLoxx | Nein |
| Max. Betriebstemperatur | 40 °C |
| Max. Luftfeuchtigkeit | 80 % |
| Min. Betriebstemperatur | 0 °C |
| Min. Luftfeuchtigkeit | 10 |
| Nettogewicht | 0,163 kg |
| PIR-Blickwinkel horizontal | 110 ° |
| PIR-Blickwinkel vertikal | 45 ° |
| PSTI Konformität erforderlich | Ja |
| PSTI Konformität gegeben | Nein |
| Sabotageschutz | Nein |
| Sendeleistung | 5,6 dBm |
| Sensortyp | PIR |
| Stromaufnahme | 15 mA |
| Stromaufnahme Standby | 0,03 mA |
| Tierimmun | Ja |