

ABUS WLAN Akku Cam



Security Tech Germany

Art.-Nr. PPIC90520X

Seite 1 von 2



Technische Daten - ABUS WLAN Akku Cam

| | |
|--------------------------------|--|
| Abmessungen | 103 x 51 x 54 mm |
| Akku | Ja |
| Akku-Laufzeit | bis zu 6 Monate (abhängig von Bedingungen vor Ort) |
| Akkutyp | 2 x 18650 Li-Ion Akku |
| Alarmierung | Push-Benachrichtigung |
| Anzahl Benutzer | 3 |
| Audio Bitrate | 64kbps |
| Audio Kompression | g711 |
| Audioausgang | Lautsprecher |
| Audioeingang | Mikrofon |
| Auflösungsmodi | VGA / 720p / 1080p |
| Aufnahmemodi | PIR-Bewegungserkennung / Manuell |
| Bildaufnehmer | Sony IMX307 |
| Brennweite | 2,9 mm |
| Bruttogewicht | 0,277 kg |
| DSP | Ingenic T30 |
| Farbe | Schwarz / Weiß |
| Farbtemperatur | 3000 K |
| Frequenzbereich | 2,4 GHz |
| Funkreichweite | 10-30 Meter, in Abhängigkeit von den örtlichen Gegebenheiten m |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Gleichzeitiger Netzwerkzugriff | 3 |
| Helligkeit Weißlicht LED | 28 lm |
| Horizontaler Blickwinkel | 115 ° |
| Kompatibel zu Secvest | Nein |
| Kompatibel zu Smartvest | Ja |
| Kompatibel zu wAppLoxx | Nein |
| Max. Auflösung @ Bildrate | Full HD (1080p) @ 15fps |
| Max. Betriebstemperatur | 50 °C |
| Max. Luftfeuchtigkeit | 90 % |

Technische Daten - ABUS WLAN Akku Cam

| | |
|----------------------------|--------------------------------------|
| Mikrofon | Ja |
| Min. Betriebstemperatur | -20 °C |
| Min. Luftfeuchtigkeit | 10% |
| Mindestbeleuchtung (Farbe) | 1 lx |
| Netzwerk-Protokolle | 802.11 b/g/n |
| Netzwerkanschluss WLAN | Wi-Fi (2,4GHz) |
| Objektivfassung | 5G |
| PIR-Blickwinkel | 112 ° |
| PIR-Reichweite | 8 m |
| Schutzart IP | 65 |
| Software | App: ABUS App2Cam Plus (Android/iOS) |
| Spannungsversorgung DC | 5 V |
| Speichermedium | microSD-Karte (bis zu 128GB) |
| Steckertyp | Micro-USB |
| Tag-/Nachtumschaltung | Auto |
| Technologie | Netzwerk |
| Verschlüsselung | WPA2 |
| Vertikaler Blickwinkel | 75 ° |
| Videokomprimierung | H.264 |
| Weißabgleich | AWB |
| Weißlicht LEDs | 1 St. |