



### Technologien

- Schlosskörper aus massivem Messing
- Verchromter Schlosskörper für besseren Korrosionsschutz
- Doppelte Kugelverriegelung
- Bügel aus gehärtetem Spezialstahl
- ABUS-Plus-Scheibenzylinder: Höchste Präzision gegen Manipulation
- Schließung kann vom Fachhandel an bestehende Schließungen angepasst werden
- Schließzwang: Verriegelung nur mit Schlüssel (Schlüssel kann bei geöffnetem Zustand nicht abgezogen werden)

### Einsatz und Anwendung

- Absicherung von größeren Werten / Gegenständen oder bei hohem Diebstahlrisiko
- Ideal bei starken Witterungseinflüssen (z.B. in See- und Hafengebieten, zur Sicherung auf Fahrzeugen und Booten im Außeneinsatz)
- Zur Absicherung von z. B. Türen, Toren, Schränken, Werkzeugkisten, Kellerfenstern, Schuppen, Schaltanlagen, Schranken etc.

### Varianten

- Größen: 40, 50 mm

### Technische Daten - 88/50

Breite a	49,5 mm
Bügeldurchmesser d	9,5 mm
Färbung	verchromt
Gewicht	313 g
Gleichschließend	Nein

---

**Technische Daten - 88/50**

Höhe f	78,5 mm
Lichte Bügelhöhe c	26 mm
Lichte Bügelweite b	24 mm
Schließtyp	Schlüssel
Tiefe e	20 mm
inkl. Sicherungskarte	Nein
EAN	4003318072390
Sicherheitslevel	8